

四、主要标的信息

序号	产品名称	品牌型号、生产厂家	规格、参数	单位	数量	单价(元)
一、E 字楼喷淋室外管网安装						
1	室外喷淋管道热镀锌钢管 (核心产品)	华歧, DN150(Φ165.1x4.5x6000mm), 衡水京华制管有限公司	DN150	m	147	154.93
2	原有消防栓管网开孔对接		DN150	处	1	979.54
3	成套湿式报警阀	广渤, ZSFZ200(G)、 ZSFZ150(G)、 ZSFZ100(G), 福建省广渤消	公称直径: DN150 单阀组控制喷头数: ≤800个, 高程差需控制在 50 米内	套	1	1449.32

		防器材有 限公司				
4	室外挖 管沟		宽 0.5m*深 0.8m	m	136	64.97
5	混凝土 路面拆除		深 0.3m*宽 0.8m*长 66m	m ²	15.8 4	179.92
6	恢复路 面		深 0.3m*宽 0.8m*长 66m	m ²	15.8 4	219.90
7	法兰信 号蝶阀	冠航, D371X-16 DN50- DN600, 江苏冠航 阀门制造 有限公司	DN150	个	2	359.83
8	法兰闸 阀	冠航, Z41X DN50- 800, 江苏 冠航阀门 制造有限 公司	DN150	个	1	449.79
9	阀门井 (含井 盖)		800mm*800mm	个	1	229.89

...
二、陈列管排烟窗户改造						
1	平开窗		450mm*1200mm, 1.4mm 厚铝合金, 5+9/A+5 中空玻璃	套	29	819.62
2	手动开窗器	舜朗	安装方式: 灵活适配现场需求, 特别适用于上悬窗 材质: 铝合金外壳, 不锈钢推杆, 仅支持手动开关	套	23	479.77
3	手动移窗器	舜朗	材质: 不锈钢 支持手动开关	套	12	479.77
...
三、食堂应急灯及疏散指示安装						
1	双头应急灯	敏华, M-ZFZD-E5W3002, 广东敏	基础电压: 220V 功率: 1W 应急时间: 标准应急照明时	个	98	68.97

		华电器有限公司	<p>间\geq90 分钟</p> <p>光源类型：普遍采用 LED 光源</p> <p>安装方式：嵌入式/表面安装</p>			
2	双头吸顶应急灯	敏华， M-ZFZD-E6W3057， 广东敏华电器有限公司	<p>基础电压： 220V</p> <p>功率：6W</p> <p>应急时间：标准应急照明时间\geq90 分钟</p> <p>光源类型：普遍采用 LED 光源</p> <p>安装方式：嵌入式/表面安装</p>	个	235	68.97
3	应急疏散标识灯	敏华， M-BLZC-1LOEII1 WZAC5， 广东敏华电器有限公司	<p>基础电压： 220V</p> <p>功率：1W</p> <p>应急时间：标准应急照明时间\geq90 分钟</p> <p>光源类型：普遍采用 LED 光</p>	个	178	37.98

			源 安装方式：嵌 入式/表面安装			
...